



Tec 20

| Ausführung | Artikel-Nr. |
|---|-------------|
| Polyamid-Fußkreuz schwarz Mit Standard-Gasfeder und Doppelrollen | 72220 |
| Aluminium-Fußkreuz poliert Mit Standard-Gasfeder und Doppelrollen | 72229 |
| Counterversion: mittelhohe Gasfeder | 7222.Q |
| Fußring | 7222.M |
| hohe Gasfeder (Inkl. Fußring und Fußgleiter) | 7222.T |

OPTIONEN Hartbodenrollen klein, Art.-Nr.: 6991 / Fußgleiter, Art.-Nr.: 6988

Stoffe

PU0 (Polyurethanschaum)

Maße

| | |
|----------------------|----------|
| Sitzhöhe: | 41-54 cm |
| Sitzhöhe mittelhoch: | 50-69 cm |
| Sitzhöhe hoch: | 59-84 cm |
| Sitzbreite: | 46 cm |
| Sitztiefe: | 43 cm |
| Lehnenhöhe: | 30 cm |

Technische Daten

| | |
|------------------|------------|
| Gewicht: | ab 11 kg |
| VPE: | 1/Karton |
| Paletteneinheit: | 12/Palette |



Arbeitsdrehstuhl mit strapazierfähigem Polyurethanschaum




Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift



Rückenlehne in Höhe und Tiefe stufenlos verstellbar



Sitz und Rückenlehne aus strapazierfähigem Polyurethanschaum, stufenlos höhenverstellbar



Formschönes und stabiles Polyamidfußkreuz in schwarz bzw. gegen Aufpreis Aluminiumfußkreuz poliert ausgerüstet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden



Dieses Modell trägt das GS-Zeichen der Intertek in Fürth und erfüllt in diesem Zusammenhang sämtliche sicherheitsrelevanten Voraussetzungen

Max. Nutzergröße 1,92 m | Max. Nutzergewicht 110 kg | Max. Nutzungsdauer / Tag 8 Std.