



Scotch® Biadesivo 665

Bollettino tecnico

Descrizione prodotto / Mercato

Lo SCOTCH® 665 è un nastro biadesivo trasparente senza liner di protezione.

Caratteristiche

- * Supporto sottile in acetato di cellulosa
- * Senza liner
- * Adesivo acrilico

Vantaggi

- * Il nastro si strappa facilmente anche con le mani
- * Il nastro non teme l'umidità
- * Maggiore facilità di utilizzo
- * Già pronto per l'uso
- * Adesione istantanea
- * Srotolamento morbido
- * L'adesivo non ingiallisce e non decade nel tempo
- * Non macchia



Caratteristiche tecniche

Supporto	Acetato di cellulosa
Adesivo	Acrilico sintetico
Adesione all'acciaio	Parte interna 2,7 N/cm ² Parte esterna 2,5 N/cm ²
Resistenza alla trazione	2,8 N/cm ²
Spessore totale del nastro	0,08 mm
Dispenser	Rotolo da 1 pollice montato su un dispenser in plastica con lama in plastica

Formati disponibili

Larghezza (mm)	:	12 mm
Lunghezza (m)	:	6,3 mt

Condizioni di immagazzinaggio

Conservare in luogo pulito e asciutto. Si consiglia di conservare a temperature comprese tra i 18 e i 21° C, con umidità relativa compresa tra il 40 e il 50%.

Avvertenza Importante per l'acquirente

Tutte le informazioni, i dati tecnici e le raccomandazioni contenute nel presente fascicolo sono basate su prove affidabili ma comunque non riferibili all'intera casistica dei possibili utilizzi del prodotto. Quanto segue deve pertanto essere inteso come sostitutivo di ogni garanzia espressa o implicita.

Il venditore e il produttore saranno responsabili unicamente di sostituire quelle quantità di prodotto di cui sia stato provato il carattere difettoso. Eventuali reclami per merce difettosa devono essere notificati per iscritto alla Società venditrice entro 8 giorni dal ricevimento. Né il venditore né il produttore saranno perseguibili per qualunque infortunio, perdita o danno, diretti o indiretti, derivanti dall'uso o dal non corretto uso del prodotto. Prima dell'utilizzazione, il cliente dovrà determinare se il prodotto è adatto all'uso che intende fare verificando altresì la corrispondenza dei dati qui riportati alle prove dallo stesso effettuate ed assumendosi ogni rischio e responsabilità relativa.

Nessuna affermazione o raccomandazione che non sia contenuta nel presente fascicolo avrà valore o effetto a meno che non compaia un accordo firmato da rappresentanti del venditore e del produttore.

Poichè il fabbricante del prodotto descritto nel presente prospetto tecnico non ha alcuna possibilità di controllare l'utilizzazione finale del prodotto stesso da parte del cliente, è all'acquirente immediato e al venditore o venditori intermedi che compete la responsabilità di informare il cliente dagli usi a cui tale prodotto risulta adatto e delle sue proprietà, incluse le precauzioni che debbono essere prese per garantire la sicurezza di chi lo utilizza, di terzi e di beni.

3M Italia
Via S. Bovio, 3
Loc. S. Felice
20090 SEGRATE (MI)
Tel: ++39-02-7035.2015
Fax: ++39-02-7035.2313

