

USB C Video Adapter, USB-C auf HDMI/VGA Multiport Bildschirm Adapter, 3,5mm Kopfhörer Klinke, 4K 60Hz HDR, 100W PD 3, TB 3/4 Kompatibel - USB-C zu VGA Reiseadapter

Produkt-ID: 122-USBC-HDMI-4K-VGA



Dieser USB-C™ Multiport Video Adapter bietet eine Tragbare Lösung für die Verbindung von USB Typ-C Geräten mit HDMI und/oder VGA Bildschirmen, mit bis zu 100W Power Delivery.

Dieser Multiport Adapter unterstützt einen einzelnen HDMI Bildschirm mit einer Auflösung von bis zu 4K bei 60Hz, einen einzelnen VGA Bildschirm mit einer Auflösung von bis zu 1920x1200 bei 60Hz oder zwei gespiegelte Bildschirme(HDMI und VGA) mit einer Auflösung von bis zu 1080p. Der 3,5 mm Audioanschluss kann für den Anschluss von Lautsprechern während der Präsentation mit einem VGA Projektor/Bildschirm oder für Kopfhörer verwendet werden.

Der Adapter ist mit einem extra langen Kabel von 30 cm ausgestattet, das eine verlängerte Reichweite bietet, um die Belastung von Anschlüssen und Steckern bei 2-in-1 Geräten, Tablets oder Laptops auf Risern/Ständern zu reduzieren.

Der USB-C auf HDMI und VGA Adapter wird über einen USB Bus betrieben und ist somit auch unterwegs einfach zu bedienen. Optional können Sie einen USB-C Stromadapter anschließen und Ihren Laptop mit der Power Delivery 3.0 Pass-Through Funktion aufladen, die eine Unterstützung von bis zu 100 W beim Laden bietet.

Der USB Typ-C Display Adapter ist kompatibel mit USB-C DisplayPort Alt-Mode, Thunderbolt 3 und Thunderbolt 4 fähigen Laptops, Ultrabooks, Chromebooks und MacBooks. Plug-and-Play Kompatibilität (treiber und softwarefrei) mit allen Betriebssystemen wie Windows, macOS, iPadOS, Chrome OS und Linux.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

Merkmale

- **USB-C EINZEL MONITOR ADAPTER:** USB-C DP Alt-mode auf HDMI 2.0b (4K 60Hz, HDR, 7.1ch Audio, HDCP 2.2) oder VGA (1920x1200 60Hz), USB-C Power Delivery 3.0 (100W) und 3.5mm Audio | USB-C Display Adapter unterstützt gespiegelte HDMI+VGA Videoausgabe bei 1080p
- **EXTRA LANGES KABEL:** Dieser USB Typ-C Video Adapter verfügt über ein 30cm langes Kabel, um die Reichweite zu erhöhen und die Belastung des Anschlusses mit Surface Pro 7 und höher, iPad Pro, HP Elite x2 Serie oder Laptops auf Riser Ständern zu reduzieren
- **ZUVERLÄSSIGE LEISTUNG:** USB Busbetriebenes oder mit externen USB-C Stromadapter mit bis zu 100W PD 3.0 | Der USB-C AV Multiport Adapter bietet Laden bis zum 100W | Eingebauter Chipsatz reduziert Signalverluste und bietet eine kristallklare Bildherstellung
- **UMFASSENDE HOST KOMPATIBILITÄT:** USB-C auf DP Alt-mode, Thunderbolt 3 und Thunderbolt 4 Laptops von HP/DELL/Microsoft/Lenovo oder Surface/Ultrabook/Chromebook/MacBook (Intel und M1 Chip) | Windows, macOS, iPadOS, Linux, Chrome OS und Android
- **ANWENDUNGEN:** Verwenden Sie den 3,5 mm Audioausgang, um Lautsprecher hinzufügen, wenn mit VGA verbunden | Gespiegelte HDMI+VGA Bildschirme sind ideal für Präsentationen | Bequemlichkeit für den Einsatz im Büro, zu Hause und unterwegs

Hardware

Garantiebestimmungen 3 Years

Active or Passive Adapter Aktiv

Anzahl der unterstützten Displays 1

AV-Eingang USB-C

AV-Ausgang VGA

HDMI

Chipset-ID VIA/VLI - VL103-Q4
ITE - IT6564FN

Leistung

Video Revision	HDMI 2.0b
Max. Analogauflösungen	1920 x 1200 @ 60 Hz (VGA)
Max. Digitalauflösungen	3840 X 2160 @ 60 Hz (HDMI)
Unterstützte Auflösungen	Maximum HDMI output: 3840 X 2160 @ 60Hz Maximum VGA output: 1920 x 1200 @ 60Hz Lower resolutions and refresh rates may also be supported
Breitbild unterstützt	Ja
Audiospezifikationen	HDMI - 7.1 Channel Audio Analog Stereo - 2 Channel Audio
Allgemeine Spezifikationen	Maximale Entfernung des Kabels zum HDMI Bildschirm: 7m Maximale Entfernung des Kabels zum VGA Bildschirm: 30m

Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode 1 - USB Typ-C (24-polig) Nur USB Power Delivery
Steckverbinder B	1 - HDMI (19-polig) 1 - 15 pin High Density D-Sub (VGA) Female 1 - 3.5mm Stereo Female 3 pos

Software

Betriebssystemkompatibilität Keine Treiber oder Software erforderlich

Spezielle Hinweise/Anforderungen

Hinweis

Dieser Adapter unterstützt weder MST noch zwei erweiterte Bildschirme.

Der 3,5 mm Audioausgang ist nur dann aktiv, wenn ein Bildschirm an das Produkt angeschlossen ist.

Unterstützung für zwei gespiegelte Bildschirme mit VGA und HDMI

Strom

Stromversorgung Bus Powered and Host USB-C Power Adapter

Power Delivery 100W

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur 0°C to 45°C (32°F to 113°F)

Lagertemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Feuchtigkeit 10% - 85% RH

Physische Eigenschaften

Farbe Grau

Produktlänge 1.8 in [4.5 cm]

Produktbreite 2.4 in [6.0 cm]

Produkthöhe 0.6 in [1.4 cm]

Produktgewicht 1.4 oz [41.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge 1

Paketlänge 6.9 in [17.4 cm]

Paketbreite 5.8 in [14.7 cm]

Pakethöhe 1.3 in [3.3 cm]

Versandgewicht
(Verpackung) 3.2 oz [90.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten 1 - USB-C auf HDMI und VGA Adapter

Garantieinformationen

Warranty 3 Jahre

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.